

# HT卧式逆控一体机

SR-HT4830S80-145/SR-HT4840S80-145/SR-HT4850S80-145



## 产品特点

- ▶ 采用全数字化电压电流双闭环控制，先进的SPWM技术，输出纯正弦波。
- ▶ 拥有市电旁路、逆变输出两种输出方式，具备不间断供电功能。
- ▶ 拥有4种充电模式可选：仅太阳能、市电优先、太阳能优先、混合充电。
- ▶ 先进的MPPT技术，效率高达99.9%。
- ▶ LCD液晶屏设计、3个LED指示灯，动态显示系统数据及运行状态。
- ▶ ON/OFF船型开关控制交流输出。
- ▶ 具有省电模式功能，降低空载损耗。
- ▶ 采用智能可调速风扇，高效散热，延长系统寿命。
- ▶ 自带市电、光伏双锂电激活，支持铅酸电池、锂电池接入。
- ▶ 拥有多项保护功能，360°全方位防护。
- ▶ 具备多电器空开短路保护功能，过欠压保护，过载保护，反灌保护等。
- ▶ 卧式安装，便于柜式组合安装。

## 产品参数 >>>

型号	HT4830S80-145	HT4840S80-145	HT4850S80-145
<b>市电模式</b>			
额定输入电压		220/230Vac	
输入电压范围		(170Vac~280Vac) ±2%/(90Vac~280Vac) ±2%	
频率		50Hz/ 60Hz (自动侦测)	
频率范围		47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz);	
过载/短路保护		断路器	
效率		>95%	
转换时间(旁路与逆变)		10ms (典型值)	
交流反灌保护		有	
最大旁路过载电流		40A	
<b>逆变模式</b>			
输出电压波形		纯正弦波	
额定输出功率(VA)	3000(2600/2700/3000)	4000(3480/3600/3800/4000)	5000(4350/4500/4800/5000)
额定输出功率(W)	3000(2600/2700/3000)	4000(3480/3600/3800/4000)	5000(4350/4500/4800/5000)
功率因素		1	
额定输出电压 (Vac)		230Vac (200/208/220/240Vac可设置)	
输出电压误差		±5%	
输出频率范围 (Hz)		50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz	
效率		>92%	
过载保护		(102% < 负载 < 125%) ±10%; 报错并5分钟后关闭输出; (125% < 负载 < 150%) ±10%; 报错并10秒后关闭输出; 负载 > 150% ±10%; 报错并5秒后关闭输出;	
峰值功率	6000VA	8000VA	10000VA
带载电机能力	2HP	3HP	4HP
输出短路保护		断路器	
旁路断路器规格		63A	
额定电池输入电压		48V (最小启动电压44V)	
电池电压范围		40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (欠压告警 / 关机电压 / 过压告警/ 过压恢复...LCD屏幕可设置)	
省电模式		负载 ≤50W	
<b>市电充电</b>			
电池类型		铅酸或锂电池	
最大充电电流		60A	
充电电流误差		± 5Adc	
充电电压范围		40~58Vdc	
短路保护		断路器	
断路器规格		( AC IN ) 63A / ( BAT ) 125A	
过充保护		告警并1分钟后关闭充电	
<b>太阳能充电</b>			
最大PV开路电压		145Vdc	
PV工作电压范围		60-145Vdc	
MPPT电压范围		60-115Vdc	
电池电压范围		40-60Vdc	
最大输出功率		4200W	
太阳能充电电流范围 (可设置)		0-80A	
充电短路保护		BAT断路器与熔断保险丝	
接线保护		反接保护	
<b>认证规格</b>			
规格认证		CE(EN62109)	
EMC认证等级		EN61000, C2	
工作温度范围		-15°C to 55°C	
存储温度范围		-25°C ~ 60°C	
湿度范围		5% to 95% (三防漆保护)	
噪音		≤60dB	
散热		强制风冷, 风速可调	
通讯界面		USB/RS485(WiFi/GPRS)/节点控制	
尺寸 (L*W*D)		482*425*133mm	
重量 (kg)		13.3	